



**FÁBRICA DE YESOS  
HNOS. CASTAÑO, S.L.**

C.I.F. B-80/585581



**FÁBRICA Y OFICINAS:**

Ctra. de Pinto S/N

Teléfono: 91 894 55 92 / 64 99

info@yesoscastaño.com

28330 SAN MARTÍN DE LA VEGA

(Madrid)

## YESO PROYECTADO YPM



EN 13279-1:2009  
B1 (Yeso de construcción)  
YPM (Yeso de Proyección Mecánica)

### Descripción del producto:

Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad.

Es un yeso de alto rendimiento de amasado y aplicación mecánica mediante máquina para el guarnecido de paredes y techos.

### Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.

### Características Técnicas

- **Normas:** EN 13279-1:2009, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Designado como tipo B1 (Yeso de Construcción según la demonización Europea y como YPM (Yeso de Proyección Mecánica) según la denominación tradicional.
- **Conductividad térmica:** 0,26 W/m.K
- **Factor de difusión de vapor de agua ( $\mu$ ):** 6
- **Resistencia a flexión:**  $\geq 1$  N/mm<sup>2</sup>
- **Resistencia a compresión:**  $\geq 2$  N/mm<sup>2</sup>
- **Índice de pureza (%):** > 70
- **Granulometría:** 0-1,5 mm
- **Relación A/Y (Litros/Kg):** 0,5 – 0,6
- **Dureza superficial:** > 65 unidades Shore C (Valor medio en laboratorio)
- **Tipo de soporte recomendado:** ST
- **Adherencia:** > 0,1 N/mm<sup>2</sup>
- **PH:** > 6